

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU: MARLUBE 34 FF

Opis produktu:

MARLUBE 34 FF to nowoczesna formuła dla lepszej ochrony narzędzi oraz dla jeszcze lepszego wykańczania detalu.

MARLUBE 34 FF jest biostabilnym, bezbiocydowym, nie zawierającym lotnych amin, najwyższej jakości płynem do obróbki skrawaniem większości metali. Dedykowany jest do średnich i ciężkich operacji. Kompozycja oleju zawiera unikalną formułę olejów mineralnych i dodatków zapewniających długi czas pracy emulsji oraz doskonałą czystość narzędzi, maszyn i urządzeń a estry zawarte w koncentracji chronią narzędzia.

Produkt zaprojektowano z myślą o obrabianiu stali, kuźnicznych i odlewniczych stopów aluminium. Produkt idealnie sprawdza się również przy obróbce stali zwykłych i chromoniklów.

ZASTOSOWANIE

MARLUBE 34 FF jest koncentratem półsyntetycznego chłodziwa przeznaczonym do szerokiego zakresu obróbek wliczając ciecnie, wiercenie, rozwiercanie, frezowanie, gwintowanie, walcowanie, toczenie i szlifowanie. Jest przeznaczony do obróbki szerokiego rodzaju materiałów jak aluminium i jego stopu oraz stali i stopy chromoniklowe.

Zalecane stężenia początkowe

- Walcowanie, wiercenie, toczenie 5% do 8 %
- Gwintowanie, rozwiercanie, cięcie 8 % do 10 %
- Szlifowanie 4 % do 7 %

Dane techniczne:

pH koncentratu	9,7
pH robocze	8,8 - 9,1
Gęstość w 15 st. C	1,005 (kg/m ³)
Współczynnik refraktometru	1,5

Przechowywanie:

Chronić przed mrozem. Przechowywać w temperaturze od 5 do 30 st. C.

Opakowania:

20 L, 208 L, 1000 L

Bezpieczeństwo:

Wszelkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska oraz inne specyficzne informacje, zawarte są w karcie charakterystyki produktu.