

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU: MARLUBE M-lub 500

Opis produktu:

MARLUBE M-lub 500 jest półsyntetycznym koncentratem emulsji. Produkt bezchlorowy, biostabilny.

Produkt pozbawiony rakotwórczego formaldehydu.

MARLUBE M-lub 500 jest niezwykle uniwersalnym produktem, poczynając od operacji (frezowanie, wiercenie, toczenie, gwintowanie, cięcie, szlifowanie), a kończąc na gatunkach obrabianych materiałów (stal, aluminium).

Dedykowany jest do średnio-ciężkich operacji. Możliwość aplikacji w pojedynczych maszynach jak i układach centralnego smarowania.

Produkt o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych, myjących, przyjazny dla operatorów.

Zalecane stężenia od 5% do 10% w zależności od operacji.

Zalecana woda startowa Od 5^odH do 30^odH.

Dane techniczne:

pH koncentratu	9,6
pH robocze	9
Gęstość w 15 st. C	1,027 (kg/m ³)
Współczynnik refraktometru	1,9

Przechowywanie:

Chronić przed mrozem. Przechowywać w temperaturze od 5 do 30 st. C.

Opakowania:

20 L, 208 L, 1000 L

Bezpieczeństwo:

Wszelkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska oraz inne specyficzne informacje, zawarte są w karcie charakterystyki produktu.